

→ MASSICOT IDEAL 4215

MASSICOT ÉLECTRIQUE DE BUREAU AVEC UNE LONGUEUR DE COUPE DE 430 MM (DIN A3)

SCS (Système de Coupe Sécurisée) : le massicot est équipé des dispositifs de sécurité suivants : Carter de protection pivotant contrôlé électroniquement sur la table avant; carter de protection transparent sur la table arrière; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé; commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive; commande basse tension 24 Volt; système d'entraînement breveté IDEAL; retour automatique de la lame de n'importe quelle position; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame; remplacement aisé de la lame, avec protection du tranchant, sans démonter les carters; réglage de profondeur de lame par l'extérieur, remplacement aisé de la réglette | longueur de coupe de 430 mm | coupe de piles de papier (env. 500 feuilles 70 g/m²) ou des brochures reliées jusqu'à 40 mm d'épaisseur | lame de qualité supérieure en acier de Solingen | porte-lame tout en acier avec glissières réglables | dispositif de pression rapide par levier breveté | butée latérale précise | butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle | affichage digital des dimensions, en mm ou en pouces | matérialisation optique de la ligne de coupe par diodes pour un éclairage puissant (LED) | construction stable entièrement métallique | existe en version de table, sur stand métallique et sur meuble

Alimentation : 230 V / 50 Hz / 1~¹, Puissance du moteur (consommation) : 0,45 kW

Dimensions (H x L x P) : 360/1055¹/1080² x 640 x 695 mm,

Poids : 80/90¹/112² kg, Coloris : gris clair

¹ sur stand métallique

² sur meuble



IDEAL 4215
sur meuble en option



L.T.E. Listed 802 D

CARTERS DE PROTECTION



Le carter avant actionnant une sécurité électronique s'ouvre aisément au-dessus de la table de travail.

AFFICHAGE DIGITAL



Affichage digital des dimensions, en mm ou en pouces. Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ



L'interrupteur principal, le contacteur à clé et la commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive font partie du système de coupe sécurisée "SCS".

→ IDEAL 4215

Longueur de coupe 430 mm

Capacité de coupe 40 mm

Coupe minimale 35 mm

Profondeur de table 390 mm

Alimentation¹ 230 V / 50 Hz

¹ d'autres voltages disponibles sur demande