

# Lamibind 340 M



1  
Mettez la couverture sur l'unité de reliure.



2  
Mettez le document dans l'étai de la machine. Réglez l'ouverture.



3  
Après fermeture de l'étai avec son levier poussez le bouton démarrage. Le document va passer par les phases de greçquage et collage.



4  
La reliure du document se fait par fonctionnement du levier de reliure.



5  
Ouvrez l'étai et poussez le bouton retour.



## SPECIFICATIONS

Type de la machine	LAMIBIND 340 M
Dimensions de la machine (long. x larg. x hauteur en mm)	960 x500x600
Dimensions de l'emballage (mm)	1200 x700x800
Poids net (kg)	105
Poids brut (kg)	150
Amperage (A)	10
Puissance (kW)	2,2
Tension monophasé	230V-50Hz
Longueur Max. du document (mm)	340
Longueur Min. du document (mm)	130
Épaisseur Max. du document (mm)	50
Nombre de cycles de travail sans documents (allé-retour/heures)	400
Nombre de reliure / heures	240
Volume du bac de colle (cm <sup>3</sup> )	1000
Température d'usage de colle (°C)	140-200
Temps de chauffage (minute)	30-40
Température de la colle en mode stand-by (°C)	N/A
Fermeture étai	Manuelle
Démarrage du chariot après fermeture de l'étai	Manuelle
Reliure	Manuelle
Usinage du dos du document	Greçquage
	N/A
Application de la colle	Motorisé
Réglage de l'épaisseur de la colle	Manuelle
Réglage de la température de la colle	Bouton
Signalisation de la température de colle	Numérique
<b>Équipement de sécurité de travail</b>	
Signalisation de l'état "prêt"	READY
Indication du cycle de travail	Clignotant orange
Indication du code erreur	Alphanumérique
Système d'aspiration de copeaux et de la vapeur de la colle	N/A
Arrêt d'urgence	Série
Cycle de reliure interdit	Série
– sans document	Série
– si le clapet bac de colle est ouvert	Série
<b>Accessoires</b>	
Pied machine	Option
Câble secteur avec raccord EU	Série
Magnet pour fixation de la couverture	Série
Record du première démarrage et document échantillon	Série
Manuelle d'instruction	Série
<b>Options</b>	
Compteur de nombre de reliure	Option
Régulation de la longueur de l'application de la colle	Option
Etagère pour documents reliés	N/A
Système automatique de mise de la couverture	N/A
Régulateur de temps de reliure (sans étapes)	N/A

La machine est certifiée CE. Nous retenons tout droit de modification.

Rouleau de greçquage.



Bouton arrêt d'urgence.



Etagère pour positionnement de la couverture.

