

jetStamp 790 MSL

Appareil électronique mobile à programme spécifique pour le marquage des supports d'éléments CMS.



Caractéristiques techniques

Dimensions <i>jetStamp</i> : (L x p x h)	95 x 77 x 169 mm
Dimensions du chargeur: (L x p x h):	115 x 142 x 34 mm
Poids <i>jetStamp</i> :	env. 470 g
Poids Chargeur:	env. 435 g
Fonctionnement sur batterie:	environ 1.000 empreintes batterie chargée
Choix de caractères:	max. 20 caractères/ligne
Taille des caractères:	3,2 mm
Interligne:	4,7 mm
Technique d'impression:	à jet d'encre noir ou rouge jusqu'à 10.000 empreintes
Certificats de sécurité:	Symboles CE et GS
Valeurs MSL:	sélectionnables
Empreintes:	réglables



jetStamp 790 MSL

MSL Moisture
Sensitivity Level

75 Rue Paul et Marc Barbezat
Z.I. Ouest la Soie 69150 Décines
Tel : 04 78 49 06 08
Fax : 04 78 49 88 99

MSL **Moisture Sensitivity Level**

Le marqueur électronique *jetStamp* 790 MSL vous garantit un contrôle sans lacune. Différenciez les supports d'éléments CMS avec les divers niveaux MoistureSensitivity sélectionnables, la date d'ouverture et la date limite d'utilisation MSL (calculée automatiquement).

Exemple:

MSL02 15.01.07 14:35
VERB. 15.01.08 14:35



Le nouveau 790 MSL réunit tous les avantages de la famille *jetStamp*: Simple, rapide et silencieux, il imprime sur toute surface plane ou non.

Portable, avec batterie, il est à portée de main des produits à imprimer. Une navigation simple au sein des menus grâce à un affichage convivial assure un travail rapide et précis.